

The outside of the sliding door(s) and exterior frame needs to be painted to match the existing units. Rust-Oleum makes a spray paint that matches the required color. If you can not find at a store, it is available through Amazon and costs about \$8.50 a can.

RUST-OLEUM METÁLICO La cámara de la rociadora tiene una almohadilla más ancha para el botón que reduce la fatiga causada por rociado continuo.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10°C y 32°C (50°F-90°F) y la humedad debajo de un 65% para asegurar un secado apropiado. No aplique en superficies que cuando son calentadas sus temperaturas exceden 93°C (200°F) o en metal galvanizado. Evite la aplicación usando rociado cuando existen condiciones con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rociado. **Preparación:** Remueva la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de alambre o papel lija. Lije levemente las superficies lustrosas. Limpie con jabón y agua, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita la pintura vieja desde cualquier superficie, puede soltar polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la U.S. EPA/Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Primera Capa:** El uso de una Primera Capa Stops Rust® provee una adhesión y encubrimiento superiores y esto es especialmente recomendado sobre maderas y metales descubiertos. **Pintar:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado la boquilla mezcladora. Si la estera mezcladora no hace ruido, **NO GOLPEE LA LATA.** Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agarre la lata derecha como a 10-16 pulgadas desde la superficie y rocíe haciendo movimientos repetidos de izquierda a derecha, asegurando que cada nueva pasada traspase la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante el rociado. Aplique dos o más capas delgadas unos pocos minutos aparte. **Tiempo de Secado y Aplicación de Otra Capa** basado a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Se ca al tacto en 10 minutos, y se puede apagar en 30 minutos y está completamente seca en 30 minutos. Las primeras capas preparadoras pueden ser pintadas con una última capa inmediatamente. Para lograr un acabado aún más lustroso, use como última capa la pintura de Rust-Oleum Stops Rust Crystal Clear (transparente) dentro de 1 hora o después de 48 horas. **Limpieza:** Limpie tirando la boquilla antes de almacenar. Limpie la pintura húmeda con Xilol o Espiritus de Mineral. Deseche la lata vacía en un basurero. No queme o ponga la lata en un compactador doméstico para la basura. **Atascamientos:** Si la válvula se atasca, haga girar y jale el espersor (botón para rociar) y enjuáguelo con un solvente como espíritus de mineral. No inserte un alfiler o cualquier otro objeto dentro de la espiga.

CONTIENE: CONTIENE: GAS LICUADO DE PETRÓLEO, CARBONATO DE DIMETILO, ACETATO DE N-BUTILO, HIDROCARBONOS AROMATICOS Y DESTILADOS DE PETRÓLEO. Dañino o fatal si es ingerido. Llame al médico inmediatamente. Vapores dañinos. Pueden afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza, o náusea. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perforo, golpee o intente quemar el contenedor. Una exposición al calor o una prolongada exposición al Sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o almacene en temperaturas sobre 48°C (120°F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No fume. Apague las llamas y llamas pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente cuando existe una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo de los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use protección para la respiración (aprobada por NIOSH) o salga del área. Evite contacto con los ojos, piel, y la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si continúa sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediatamente asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave con agua completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos -- www.P05Warnings.ca.gov. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785.

7272830 METALLIC DARK BRONZE



0 20066 72728 4

TRUSTED QUALITY SINCE 1921

RUST-OLEUM


METALLIC



STOPS RUST®

BRILLIANT METAL FINISH
Indoor/Outdoor • Works on Metal, Wood & More

ANY-ANGLE SPRAY with COMFORT TIP



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE INSTANTANEOUS FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LIQUIDO Y VAPOR EXTREMAMENTE INFLAMABLES. VAPORES DANINOS. VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS INSTANTANEOS. CONTENIDOS BAJO PRESION. Ver otras advertencias en el panel posterior.

NET WT. 11 OZ. 312g